

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА JTS-500



Profi

NEW!



ОСОБЕННОСТИ:

- Прямой привод пильного диска
- Рабочий стол с поверхностью из оцинкованного стального листа
- Откидной удлинитель рабочего стола из стального листа
- Регулируемый параллельный упор
- Подвижный угловой упор с цилиндрической направляющей
- 2 проушины для транспортировки

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пильный диск Z44
- Параллельный упор
- Удлинитель рабочего стола
- Подвижный угловой упор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------------|
| Модель | JTS-500 |
| Артикул (400 В) | 10000075T |
| Потребляемая (выходная) мощность | 3.0 (2.3) кВт |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу | 2800 об/мин |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 500 (30) мм |
| Максимальная глубина пропила | 175 мм |
| Размеры рабочего стола (ДхШ) | 1000х660 мм |
| Удлинение рабочего стола (ДхШ) | 720х400 мм |
| Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором | 370 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1860х820х1170мм |
| Вес | 103 кг |

ОПИСАНИЕ:

Jet JTS-500 – циркулярная строительная пила профессионального класса с трехфазным подключением к электросети, предназначенная для выполнения распилов глубиной до 175 мм. Модель сконструирована максимально надёжно и прочно: в основе каркас из стального профиля замкнутого сечения, рабочие поверхности из толстого стального оцинкованного листа, всё это позволяет работать в условиях стройплощадки без риска повреждения. Пильный диск диаметром 500 мм установлен непосредственно на валу асинхронного электродвигателя, благодаря чему станок почти не требует обслуживания (нет ни ремней, ни зубчатой передачи, ни угольных щеток).

Для пиления вдоль предусмотрен регулируемый параллельный упор с направляющей из алюминиевого профиля. Работы по торцеванию и пиленю под углом можно выполнять при помощи откидного подвижного упора, снабжённого транспортной шкалой. Для перемещения пилы с помощью грузоподъёмного оборудования предусмотрены две проушины.